

360° SAFETYVIEW® AI/3D/DVR inkl. 10.1" Monitor Touch

SKU

90301

Detta högteknologiska 360° panoramiska bildsystem med fyra kanaler är designat för att ge omfattande övervakning och ökad säkerhet för stora fordon. Systemet är kompatibelt med BSIS/MOIS-regler och levererar skarpa bilder från fyra vidvinkel-HD-kameror. Det passar särskilt bra för långfordon såsom ledbussar, kranar, långa släpvagnar, containerlastbilar och brandbilar.

Systemet erbjuder också flexibilitet genom möjligheten att lägga till ytterligare två kameror, vilket uppgraderar lösningen till en 6-kanalskonfiguration. Detta ger ännu mer omfattande täckning och bättre översikt över fordonets omgivning.

- **Fullständig Regleringskompatibilitet:** Systemet uppfyller kraven för BSIS/MOIS/RVCS enligt UN ECE R151+R159 och R158-reglerna, vilket eliminerar döda vinklar på stora fordon.
- **360° Omfattande Vy:** Med 4-kanals 360° vy får du en heltäckande bild av omgivningen, med möjlighet att utöka till en 6-kanalslösning för ännu större täckning.
- **Snabb och Enkel Kalibrering:** Automatisk kalibrering som tar endast en minut och stöder automatisk planjustering, vilket sparar tid och ansträngning.
- **Kraftfull AI-Prestanda:** Med dubbla AI-kärnor och 2TOPS beräkningskapacitet, levererar systemet en smidig och exakt användarupplevelse.
- **Avancerade Säkerhetsfunktioner:** Inbyggd AI-algoritm för LDW, FCW och BSD, som kan upptäcka körfältsavvikelser, frontalkollisioner och omkörningar, samt varna föraren.
- **Fotgängardetektion:** Integrerat med exakt fotgängardetektering med en täckningsradie på över 10 meter per kamera, vilket eliminerar alla döda vinklar.
- **Förarövervakning (DMS):** Stöd för förarövervakningssystem som kan övervaka förarens trötthet.
- **Fjärrstyrd Fordonshantering:** Möjlighet att ansluta till en plattform via 4G för att möjliggöra fjärrstyrd fordonshantering.
- **Flexibilitet och Användarvänlighet:** Valfri kapacitiv pekskärm, stöd för utlösarkablar och GPS-anslutning.



Teknisk information

- Videotingång: Max. 4CH×1080P AHD (25/30 FPS), uppgraderbar till 6CH
- Videoutingång: 1-CH 1080P AHD/VGA/CVBS(D1)/RTSP
- Utlösaringångar: 1-CH bakåttlösare, 1-CH vänster utlösare, 1-CH höger utlösare; utlösare 1/2/3 är utökade ingångar för användardefinierade inställningar.
- TV-system: PAL/NTSC
- Lagring: Max. 1×512G SD-kort + 1×2T SSD-kort
- Vattentålighet: IP69K
- Språk: Engelska, franska, tyska, nederländska, kinesiska
- Strömförsörjning: 10-32V
- Driftström: <2A/12V
- Driftstemperatur: -20? ~ 70?
- Förvaringstemperatur: -40? ~ 85?
- Drifttemperatur: 10% - 95% relativ luftfuktighet