

Kamerasystem 7" 720P TD inkl. 12IR Elvisirkamera QUAD 2CH

SKU

28338

Ett robust och pålitligt trådlöst kamerasystem för tunga fordon. Den 7-tums IPS-skärmen med inbyggd mottagare ger stabil bildöverföring utan kabeldragning. Systemet kan visa upp till två el-visirkameror samtidigt i helskärm eller delad vy, och har räckvidd upp till 200 meter i fri sikt. Den vattentäta IP69K-kameran kommer med 130° synfält och elektriskt visir skyddar linsen mot smuts och regn för bibehållen sikt. IR-nattsyn med upp till 10 meters räckvidd ger tydlig bild även i mörker. Systemet är byggt för att tåla vibrationer, väta och skiftande temperaturer.

I paketet ingår

- Säljs endast som komplett system 28338
- Manual, DC-kabel med öppna ändar, monteringsfästen



Teknisk information

Monitor – Specifikation

Artikelnummer: X
Skärm: 7" IPS
Trådlös mottagning: Inbyggd 2.4G-mottagare
Bildläge: En / Dubbel
Driftsfrekvens: 2400–2483.5 MHz
Känslighet: ? 86 dB
Räckvidd: Upp till 200 m (fri sikt)
Upplösning: 1024×600
Färgsystem: PAL / NTSC (Auto)
Ljusstyrka: 600 cd/m²
Överspänningsskydd: ISO16750-2 Standard
Vibrationsklass: 5G (GB/T 2423.56-2023)
Arbetstemperatur: ?20°C ~ +70°C
Förvaringstemperatur: ?30°C ~ +80°C
Driftspänning: DC 11–32 V
Mått (L×B×T): 218 × 150 × 54 mm

Kamera – Specifikation

Artikelnummer: X
Bildsensor: 1/3.7" färg CMOS
Trådlös sändning: Inbyggd 2.4G-sändare
Sändningseffekt: 18 dBm
Räckvidd: Upp till 200 m (fri sikt)
Upplösning: 1080P
Effektiva pixlar: 1920(H) × 1080(V)
Visningsvinkel: 130°
IR-nattsyn: 10 m
Hölje: Aluminiumlegering
Vattentäthet: IP69K
Driftspänning: DC 11–32 V
Arbetstemperatur: ?30°C ~ +60°C
Förvaringstemperatur: ?40°C ~ +70°C
Vibrationsklass: 5G (GB/T 2423.56-2023)

Mått (B×H×D): 94 x 83 x 78 mm