

## 360° SAFETYVIEW® 3D HD/TVI inkl. 7" Monitor

### SKU

32134

SAFETYVIEW 360° 3D HD är banbrytande inom fordonsövervakning och säkerhet. Genom tre välplacerade kameror med en visningsvinkel på 190° vardera skapas en sömlös översiktsvy i tre dimensioner. Översikten ger större överblick, kontroll och säkerhet. En komplett lösning som eliminerar alla dolda vinklar och presenterar en unik panoramavy.

#### Leveransomfattning

Monitor AHD 7" (10321), styrenhet ECU (30010), kamera x4 (32202), fjärrkontroll, kraftkablage, manual.

- [Video](#)



### Teknisk information

#### ECU:

- Mått: 178,9 mm (B) X 113,3 mm (L) X 26,0 mm (H)
- Videoingång; HD TVI 4ch (1280 \* 720)
- Videoutgång: TVI 1ch (1280 \* 720) & CVBS 1ch (720 \* 480)
- Triggersignal: backväxel, blinkers vänster/höger, extra knapp 2 knappar
- Driftstemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C
- Certifieringar: E, CE, FCC
- Driftspänning: 12 ~ 24 V (max: 36 V)
- Kamerans utspänning: 5,0 V ± 0,5
- Strömförbrukning: MAX 17 W (med kamera)
- Viloläge Ström: mindre än 3 mA (13,5 V)

#### Kamera:

- Video Output HD TVI KAMERA
- Aktiva pixlar 1280(B) X 720(L)
- Bildförhållande 16:9
- Sensor 1/4" ISX016 (SONY)
- Signalformat 1280X 720p, TVI
- Bildfrekvens: (1280 x 720) 30 fps
- Certifikat: E, CE, FCC
- Relativ bländare: (F/#) 2.0
- Minsta belysning: 1lux
- Synvinkel: (1280 x 720) 190.5?(H) 3?, 119.1(V) 3?
- IP-klass: IP69K
- Driftspänning: 4,5V ~ 5,5V (Typ. 5,0V)
- Strömförbrukning: (+5V) 220mA (Max)
- Driftstemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C