

## Översiktssystem SAFETYVIEW® 360° HD/TVI inkl. Interface Volvo FM/FH/FMX

### Artikelnummer

88389

### Integrera Safedriving's Översiktssystem direkt i Volvo originalskärm

Safetyview Översiktssystem är ett digitalt kamerasystem som av fyra kameror med en visningsvinkel på 190° vardera, vilket möjliggör en sömlös 270° alternativt 360° översiktsbild. Till skillnad från konventionella system som använder en kamera och en begränsad betraktningvinkel, erbjuder Safetyview systemet en fullständig överblick över fordonet utan döda vinklar.

Kompatibelt med:

Volvo FH16/FH/FM/FMX - 2021 Originalskärm



### Teknisk information

#### ECU:

- Mått: 178,9 mm (B) X 113,3 mm (L) X 26,0 mm (H)
- Videoingång: HD TVI 4ch (1280 \* 720)
- Videoutgång: TVI 1ch (1280 \* 720) & CVBS 1ch (720 \* 480)
- Triggersignal: backväxel, blinkers vänster/höger, extra knapp 2 knappar
- Driftstemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C
- Certifieringar: E, CE, FCC
- Driftspänning: 12 ~ 24 V (max: 36 V)
- Kamerans utspänning: 5,0 V ± 0,5
- Strömförbrukning: MAX 17 W (med kamera)
- Viloläge Ström: mindre än 3 mA (13,5 V)

#### Kamera:

- Video Output HD TVI KAMERA
- Aktiva pixlar 1280(B) X 720(L)
- Bildförhållande 16:9
- Sensor 1/4" ISX016 (SONY)
- Signalförmat 1280X 720p, TVI
- Bildfrekvens: (1280 x 720) 30 fps
- Certifikat: E, CE, FCC
- Relativ bländare: (F/#) 2.0
- Minsta belysning: 1lux
- Synvinkel: (1280 x 720) 190.5?(H) 3?, 119.1(V) 3?
- IP-klass: IP69K
- Driftspänning: 4,5V ~ 5,5V (Typ. 5,0V)
- Strömförbrukning: (+5V) 220mA (Max)
- Driftstemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C