

360° SAFETYVIEW® 3D inkl. 10.1" Monitor Touch

Artikelnummer

90304

360° översiktssystem i ett allt-i-ett-format integrerar AVM-algoritmen och levererar omgivningsbilder utan behov av en extra kontrollbox. Systemet eliminerar alla döda vinklar runt fordonet och möjliggör automatisk kalibrering på endast en minut, vilket sparar både tid och ansträngning. Dessutom kan systemet arbeta tillsammans med radar för att ytterligare stärka säkerheten för lastbilar, kollektivtrafik och utryckningsfordon.

- **Integrerad AVM-algoritm:** Monitoren integrerar 360° AVM-algoritmen direkt, vilket eliminerar behovet av en extra kontrollbox och säkerställer att det inte finns några döda vinklar runt fordonet.
- **HD-video:** Systemet stöder 1080P HD fisheye-kamerainmatning med bra realtidsvisning, vilket ger stabila och högupplösta bilder.
- **HB IPS-skärm:** Utrustad med en hög ljusstyrka (HB) och HD IPS-skärm som erbjuder stora betraktningvinklar och en skarp bild.
- **Snabb kalibrering på en minut:** Automatisk kalibrering tar bara en minut och stöder automatisk planjustering, vilket sparar tid och förenklar installationen.
- **3D/2D-växling:** Flera visningslägen med enkel växling mellan 3D- och 2D-vyer för ökad flexibilitet.
- **Super Backkameraeffekt:** 3D-effekten stöder en super backkamera, vilket ger full täckning av körfält och ökar säkerheten vid filbyte på motorväg.
- **Inbyggd FCW-funktion:** Inbyggd Frontalkollisionsvarning (FCW) utan behov av extra kamera eller installation, vilket sparar både tid och resurser.

Teknisk information



- LCD-dimension: 7 tum
- Upplösning: 1024 x 3 (RGB) x 600
- Kontrast: 700:1
- Ljusstyrka: 600 cd/m²
- Bildförhållande: 16:9
- Visningsläge: Växling mellan 3D- och 2D-vyer
- Videoinmatning: Max. 4CHx1080P (25FPS/30FPS) och 4CH x 720P (25FPS/30FPS)
- Strömförsörjning: 10-32V
- Strömförbrukning: Max. 25W
- Högtalare: 1W/8?
- Drifttemperatur och luftfuktighet: -20~+70°C, RH 90% MAX
- Förvaringstemperatur och luftfuktighet: -30~+80°C, RH 90% MAX