

Kamerasystem 7" Touch 1080P EI-visirkamera 6IR 20m 4CH

Artikelnummer

18334

Ett robust och pålitligt kamerasystem för tunga fordon. Den högupplösta 7-tums IPS-pekskärmen ger tydlig bild i alla ljusförhållanden och stöd för upp till fyra kameror samtidigt. Bilden kan visas i helskärm eller delad vy, och monitorn minns inställningarna även efter strömbavbrott. Den vattentäta IP69K-kameran med 130° synfält och elektriskt visir skyddar linsen mot smuts och regn för bibehållen sikt. IR-belysning med upp till 15 meters räckvidd säkerställer god sikt även i mörker. Systemet är byggt för att tåla vibrationer, väta och extrema temperaturer.

I paketet ingår

- Monitor (10326)
- Kamera (13003)
- 20 m 4PIN-kabel (19320)
- Manual, bygghäfte för monitor och kamera, DC-kabel med öppna ändar

Kompatibilitet: Passar alla trådbundna kameror med 4PIN-anslutning.



Teknisk information

Monitor – Specifikation

Artikelnummer: 10326
Skärm: 7" IPS pekskärm
Upplösning: 1024 × 600
Videoingång: 4 kanaler (1080P / 960P / 720P / CVBS)
Visningsläge: 1 / 2 / 3 / 4 delad bild
OSD-funktioner: Spegel/normal, fördröjning, prioritet, skalning, strömminne
Ljusstyrka: 600 cd/m² (automatisk justering)
Vibrationsklass: 5G (GB/T 2423.56-2023)
Driftspänning: DC 11–32 V
Arbetstemperatur: ?20 °C ~ +70 °C
Förvaringstemperatur: ?30 °C ~ +80 °C
Mått (L×B×H): 218 × 150 × 54 mm

Kamera – Specifikation

Artikelnummer: 13003
Upplösning: 1080P (1920 × 1080)
Synfält: 130°
IR-räckvidd: Upp till 15 m (6 IR-dioder)
Funktion: Elektriskt visir (motorskydd)
Vattentätighet: IP69K
Driftspänning: DC 12V ±10% (drivs av monitorn)
Arbetstemperatur: ?20°C ~ +60°C
Förvaringstemperatur: ?30°C ~ +70°C
Vibrationstålighet: 5G (GB/T 2423.56-2023)
Mått (B×H×D): 76 × 77 × 66 mm

Kabel – Specifikation

Artikelnummer: 19320

Anslutning: 4PIN aviation connector (hane–hona)
Längd: 20 m