

Kamerasystem 10" Touch 1080P Kamera 18IR 20m 4CH

Artikelnummer

18343

Ett robust och pålitligt kamerasystem för tunga fordon. Den stora 10.1-tums IPS-pekskärmen ger tydlig bild i alla ljusförhållanden och stöd för upp till fyra kameror samtidigt. Bilden kan visas i helskärm eller delad vy, och monitorn minns inställningarna även efter strömbavbrott. Den vattentäta IP69K-kameran med 130° synfält ger bred sikt bakåt, och IR-belysning med upp till 15 meters räckvidd säkerställer god sikt även i mörker. Systemet är byggt för att tåla vibrationer, väta och extrema temperaturer.

I paketet ingår

- Monitor (10346)
- Kamera (13000)
- 20 m 4PIN-kabel
- Manual, bygghäfte för monitor och kamera, DC-kabel med öppna ändar

Kompatibilitet: Passar alla trådbundna kameror med 4PIN-anslutning.



Teknisk information

Monitor – Specifikation

Artikelnummer: 10346

Skärm: 10" IPS pekskärm

Upplösning: 1024 × 600

Videoingång: 4 kanaler (1080P / 960P / 720P / CVBS)

Visningsläge: 1 / 2 / 3 / 4 delad bild

OSD: Spegel/normal, skala, back-trigger, fördröjning, prioritet, minne

Färgsystem: PAL / NTSC (Auto)

Ljusstyrka: 600 cd/m² (auto) • Kontrast: 800:1

Skydd: DC 24 V + 174 V (Td 350 ms), 5 pulser (surge & load dump)

Kontakt: 18-polig terminal

Vibration: 5G (GB/T 2423.56-2023)

Driftspänning: DC 11–32 V

Arbetstemp: ?20 °C ~ +70 °C • Förvaring: ?30 °C ~ +80 °C

Vikt: 1840 g

Kamera – Specifikation

Artikelnummer: 13000

Bildsensor: 1/2.8" färg Sony

Upplösning: 1080P (1920 × 1080)

Synfält: 130°

IR-räckvidd: Upp till 15 m (18 IR-dioder 850 nm)

Vattentäthet: IP69K

Driftspänning: DC 12 V ±10 % (drivs av monitorn)

Arbetstemperatur: ?20 °C ~ +60 °C

Förvaringstemperatur: ?30 °C ~ +70 °C

Vibrationstålighet: 5G (GB/T 2423.56-2023)

Mått (B×H×D): 82 × 73 × 68 mm

Kabel – Specifikation

Artikelnummer: 19320

Anslutning: 4PIN aviation connector (hane–hona)

Längd: 20 m

Produktblad