

Kamerasystem 10.1" 1080P Trådlös Kamera 18IR (Inbyggd Antenn) QUAD 4CH

Artikelnummer

28351-C

Ett robust och pålitligt trådlöst kamerasystem för tunga fordon. Den stora 10,1-tums IPS-skärmen med inbyggd mottagare ger stabil och tydlig bild utan kabeldragning. Systemet kan visa upp till fyra kameror samtidigt i helskärm eller delad vy och har räckvidd upp till 200 meter i fri sikt. Kameran i tåligt aluminiumhus har 130° synfält och fast strömförsörjning för kontinuerlig drift. IR-belysning med upp till 10 meters räckvidd säkerställer god sikt även i mörker. Systemet är byggt för att tåla vibrationer, väta och varierande temperaturer.

I paketet ingår

- Monitor (21340)
- Kamera (23311-C)
- Manual, DC-kabel med öppna ändar, monteringsfästen

Kompatibilitet: Passar alla trådlösa monitor/kameror.



Teknisk information

Monitor – Specifikation

Artikelnummer: 21340
Skärm: 10,1" IPS
Trådlös mottagning: Inbyggd 2.4G-mottagare
Bildläge: En / Dubbel / Trippel / Fyrdelad
Driftsfrekvens: 2400–2483.5 MHz
Känslighet: ? 86 dB
Räckvidd: Upp till 200 m (fri sikt)
Upplösning: 1024×600
Färgsystem: PAL / NTSC (Auto)
Ljusstyrka: 600 cd/m²
Överspänningskydd: ISO16750-2 Standard
Vibrationsklass: 5G (GB/T 2423.56-2023)
Arbetstemperatur: ?20°C ~ +70°C
Förvaringstemperatur: ?30°C ~ +80°C
Driftspänning: DC 11–32 V
Mått (L×B×T): 265 × 168 × 37 mm
Vikt: 1840 g

Kamera – Specifikation

Artikelnummer: 23311-C
Bildsensor: 1/3.7" färg CMOS
Trådlös sändning: Inbyggd 2.4G-sändare med integrerad antenn
Sändningseffekt: 18 dBm
Räckvidd: Upp till 200 m (fri sikt)
Upplösning: 1080p
Effektiva pixlar: 1920(H) × 1080(V)
Visningsvinkel: 130°

IR-räckvidd: 10 m
Hölje: Aluminiumlegering
Vattentäthet: IP69K
Driftspänning: DC 11–32 V
Arbetstemperatur: ?20°C ~ +60°C
Förvaringstemperatur: ?30°C ~ +70°C
Vibrationsklass: 5G (GB/T 2423.56-2023)
Mått (B×H×D): 106 × 75 × 70.4 mm