

Kamerasystem 9" 1080P inkl. 3st kamera 13002-N 1x10m 2x20m 3CH

Artikelnummer

88242

Detta kompletta AHD 1080P kamerasystem är framtaget för professionell användning i fordon och andra krävande miljöer där hög bildkvalitet, driftsäkerhet och enkel installation är avgörande. Kombinationen av tre robusta elvisirkameror med WDR-teknik och en 9" AHD-monitor ger en tydlig och stabil bild i alla ljusförhållanden. Systemet är byggt för att tåla tuffa nordiska väderförhållanden och levereras komplett med kablar och fästen för smidig installation.

- Full HD-upplösning (1080P) – skarpa och detaljerade bilder
- WDR-teknik – perfekt bild i både ljusa och mörka miljöer, extra viktigt utan IR
- IP69K-klassning och linsvärme – fungerar året runt i tufft klimat
- Robust konstruktion – vibrationssäkrad upp till 10G
- 9" AHD-monitor – hög ljusstyrka, bred betraktningvinkel och stöd för flera format

Leveransomfattning

Kamror: 3 st AHD 1080P elvisirkameror

Kablage: 1x10 m 4PIN, 2x20 m 4PIN

Monitor: 1 st 9" AHD-monitor

Fästen: Rostfria U-fästen och solskydd till kamerorna samt monitor.



Teknisk information

Part no: 13002-N

Image Sensor: 1/2.9" CMOS GC2093

Resolution: 1080P (1920x1080)

Frame Rate: 25 fps

Effective Pixels: 1920(H) x 1080(V)

Pixel Size: 2.8 µm x 2.8 µm

Minimum Illumination: 0.1 lux (day)

Video Output: 1.0Vp-p, 75 Ohm

Gamma Consumption: 0.45

Dynamic Range: 81 dB

White Balance: Auto

Electronic Shutter: 1/30 ~ 1/50,000 s

BLC: Auto

Power Consumption: Max 220 mA

Power Supply: DC 12 V

Connector: 4PIN

Anti-Vibration: 5.9G

Operating Temperature: -20 °C ~ +70 °C, RH 95% max

Lens Angle: 109° (H) x 58° (V)

Lens Heater: Yes

Protection Rating: IP69K

Features: WDR technology, automatic shutter, IP69K rating, stainless steel U-bracket with sunshield

Part no: 10333

Screen Size: 9" LCD
Resolution: 1080P (1920×1080)
Dimensions (W×H×D): 234 × 158 × 39.75 mm
Dot Pitch: 0.192 (W) × 0.19025 (H) mm
Contrast: 800:1
Brightness: 650 cd/m²
Viewing Angle: U: 85° / D: 85° / R: 85° / L: 85°
Audio: Built-in speaker 1 W
Power Supply: 10–32 V
Power Consumption: 8 W
Video Inputs: 3
Triggers: 3 trigger wires
Anti-Vibration: 10G
Operating Temperature: –20 °C ~ +70 °C, RH 90%
Storage Temperature: –30 °C ~ +80 °C, RH 90%
Features: Supports 3 AHD cameras (1080P/25, 1080P/30) or
CVBS, automatic visor control, multiple video formats
(1080P30/25, 720P30/25, PAL, NTSC), AUTO DIM, 8-
language OSD menu