

360° SAFETYVIEW® 2D HD/TVI inkl. 7" Monitor

Artikelnummer

32121

SAFETYVIEW 360° är ett digitalt kamerasystem av fyra kameror med en visningsvinkel på 180° som ger föraren en 360° panoramavy från himlen över fordonet. Kamerans system eliminerar alla dolda vinklar och kan installeras / kalibreras till vilken typ av fordon som helst. Till skillnad från konventionella system som använder en kamera och en begränsad betraktningvinkel, erbjuder Safetyview systemet en fullständig överblick över fordonet utan döda vinklar.

Leveransomfattning

Monitor AHD 7" (10321), styrenhet ECU (30002), kamera x4 (32202), fjärrkontroll, kraftkablage, manual.

- [Video \(Truck\)](#)
- [Video \(Hjullastare 270\)](#)
- [Video \(Hjulgrävare 270\)](#)

Teknisk information

ECU:

- Mått: 178,9 mm (B) X 113,3 mm (L) X 26,0 mm (H)
- Videoingång; HD TVI 4ch (1280 * 720)
- Videoutgång: TVI 1ch (1280 * 720) & CVBS 1ch (720 * 480)
- Triggersignal: backväxel, blinkers vänster/höger, extra knapp 2 knappar
- Drifttemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C
- Certifieringar: E, CE, FCC
- Driftspänning: 12 ~ 24 V (max: 36 V)
- Kamerans utspänning: 5,0 V ± 0,5
- Strömförbrukning: MAX 17 W (med kamera)
- Viloläge Ström: mindre än 3 mA (13,5 V)

Kamera:

- Video Output HD TVI KAMERA
- Aktiva pixlar 1280(B) X 720(L)
- Bildförhållande 16:9
- Sensor 1/4" ISX016 (SONY)
- Signalformat 1280X 720p, TVI
- Bildfrekvens: (1280 x 720) 30 fps
- Certifikat: E, CE, FCC
- Relativ bländare: (F/#) 2.0



- Minsta belysning: 1lux
- Synvinkel: (1280 x 720) 190.5?(H) 3?, 119.1(V) 3?
- IP-klass: IP69K
- Driftspänning: 4,5V ~ 5,5V (Typ. 5,0V)
- Strömförbrukning: (+5V) 220mA (Max)
- Driftstemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C