

360° SAFETYVIEW® 3D HD/TVI inkl. 7" Monitor

Artikelnummer

32134

SAFETYVIEW 360° 3D HD är banbrytande inom fordonsövervakning och säkerhet. Genom tre välplacerade kameror med en visningsvinkel på 190° vardera skapas en sömlös översiktsvy i tre dimensioner. Översikten ger större överblick, kontroll och säkerhet. En komplett lösning som eliminerar alla dolda vinklar och presenterar en unik panoramavy.

Leveransomfattning

Monitor AHD 7" (10321), styrenhet ECU (30010), kamera x4 (32202), fjärrkontroll, kraftkablage, manual.

- [Video](#)



Teknisk information

ECU:

- Mått: 178,9 mm (B) X 113,3 mm (L) X 26,0 mm (H)
- Videoingång; HD TVI 4ch (1280 * 720)
- Videoutgång: TVI 1ch (1280 * 720) & CVBS 1ch (720 * 480)
- Triggersignal: backväxel, blinkers vänster/höger, extra knapp 2 knappar
- Driftstemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C
- Certifieringar: E, CE, FCC
- Driftspänning: 12 ~ 24 V (max: 36 V)
- Kamerans utspänning: 5,0 V ± 0,5
- Strömförbrukning: MAX 17 W (med kamera)
- Viloläge Ström: mindre än 3 mA (13,5 V)

Kamera:

- Video Output HD TVI KAMERA
- Aktiva pixlar 1280(B) X 720(L)
- Bildförhållande 16:9
- Sensor 1/4" ISX016 (SONY)
- Signalformat 1280X 720p, TVI
- Bildfrekvens: (1280 x 720) 30 fps
- Certifikat: E, CE, FCC
- Relativ bländare: (F/#) 2.0
- Minsta belysning: 1lux
- Synvinkel: (1280 x 720) 190.5?(H) 3?, 119.1(V) 3?
- IP-klass: IP69K
- Driftspänning: 4,5V ~ 5,5V (Typ. 5,0V)
- Strömförbrukning: (+5V) 220mA (Max)
- Driftstemperaturområde: -30 °C ~ +75 °C
- Lagringstemperaturområde: -40 °C ~ +85 °C