

Kamerasystem 9" 1080P TD inkl. kamera 23315 QUAD 4CH

Artikelnummer

28345

Detta trådlösa backkamerasystem inkluderar en högkvalitativ 9-tums AHD-monitor som erbjuder digital störningsfri överföring. Monitorn har en tålig bildskärm med energieffektiv LED-bakgrundsbelysning för en skarp och klar bildkvalitet. Medföljande trådlösa AHD-kameran, är utrustad med nattseende, linsuppvärmning och en bred bildvinkel på 130 grader. Kameran är särskilt lämplig för dem som önskar flytta runt enheten då den har inbyggt batteri och en kraftfull magnetplatta med silikonbas för enkel montering.

Dessutom erbjuder systemet möjligheten att ansluta upp till fyra kameror samtidigt, vilket ger ökad funktionalitet och flexibilitet.



Teknisk information

Monitor:

- Storlek: 9"
- Upplösning: 1024*600
- Stödjer Kameror: 1080p, 720p och Analog
- Beträktningsvinkel: U:50°, D:70°, H/V: 70°
- Kontrastförhållande: 500:1
- Luminans (nits): 600cd/m2
- Svarstid: 25ms
- Strömförsörjning: 11-32V
- Strömförbrukning: Max 4W
- Mått (BxHxD): 199 x128 x28mm (utan fäste)
- Arbetstemp: -20° ~ +70°C
- Förvaringstemp: -30° ~ +80°C
- Stötsäkerhet: 10G
- Delad bild: Ja Singel, Delad, 3-CH, QUAD
- Kamerakanaler: 4st (triggbara)
- Bakgrundsbelysning: Ja
- Vikt: 455g (med fäste 700g)

Kamera:

- Driftfrekvens: 2400-2483,5Mhz (inbyggd antenn)
- Lins: 1/3 Sharp CCD
- Video ut: 1080p AHD
- Upplösning: 1920(H)×1080(V)
- Beträktningsvy: 130°
- Stötsäkerhet: 10G
- IP-Klass: IP69K
- Min. ljuskänslighet: 0LUX
- Spänning: DC5V (batteridrivna)
- Celltyp: Litium-polymerbatteri
- Produktkapacitet: 8000 mAh / 3,7 V / 29,6 Wh
- Gränssnittsinmatning: Vattentätt Type-C-gränssnitt (med QC2.0 snabbbladdningsprotokoll) 12V/1,5A
- Strömindikation: Snabbbladdningsindikator och batteriindikator 25%-50%-75%-100%

- Batteriavstängning: Beröringsswitch
- Laddningscykeltemperatur: 0°C till +40°C
- Cyklar: >800 gånger
- Drifttid: Cirka 20 timmar
- Installationsmetod: Montering med silikonklädd magnetisk bas
- Mått: 138 (B) x 80 (H) x 70 (D) mm (utan antenn)
- Driftstemperatur: -20°C till +60°C
- Lagringstemperatur: -30°C till +70°C
- IR-Dioder: Ja, 6st
- Färg: Svart